

# NOS SOLUTIONS POÊLE À GRANULÉS



## PÔELE À GRANULES



UNICAL ventilé étanche 9 kW noir  
REF : UNI9SARDEN



UNICAL ventilé étanche 10 kW noir  
REF : UNI10ARDEN

HORS FUMISTERIE



## FICHE TECHNIQUE

Poêle à granules ventilé étanche 9 ou 10 kW

Unical®

	9 kW	10 kW
Classe énergétique	A+	A+
Dimension (LxPxH)	40.8 x 50 x 92.9 cm	54 x 49 x 103 cm
Poids net	80 kg	112 kg
Puissance thermique au foyer (max.)	8.9 kW	10.9 kW
Puissance thermique nominale (max.)	8.2 kW	9.7 kW
Puissance thermique réduite (min.)	2.5 kW	4.8 kW
Rendement utile (min.-max.)	93.3 - 91.7%	93.2 - 88.8%
Tirage requis à la base de la cheminée	12 Pa	12 Pa
Conduit d'évacuation des fumées	80 mm Ø	80 mm Ø
Conduit d'aspiration air comburant	40 mm Ø	50 mm Ø
Capacité de réservoir de stockage du pellet	22 kg	22 kg
Consommation de pellet (min.-max.)	0.54 - 1.83 kg/h	1.06 - 2.25 kg/h
Puissance électrique absorbée nominale	78 W	60 W
Puissance électrique absorbée allumage	345 W	320 W
Volume possible à chauffer	55 ÷ 182 m <sup>3</sup>	106 ÷ 215 m <sup>3</sup>
Niveau sonore	37 / 46 dB	37 / 45 dB

Poêle à pellets "Etanche" doté de grandes surfaces d'échange. Avec son habillage en tôles d'acier et sa fonction "Silence" il est particulièrement versatile, aussi bien sur le plan technologique que par son esthétique à la touche traditionnelle. La diffusion de l'air chaud de ventilation dans l'ambiance est réalisée dans la partie supérieure du couvercle du poêle. La sortie d'évacuation est située dans la partie supérieure du poêle.

## LES + PRODUIT



POÊLE VENTILÉ



ÉTANCHE



VITRE PORTE FOYER EN CÉRAMIQUE



CREUSET DE COMBUSTION EN ACIER (mod. 9)



CANALISABLE (mod. 12C) (pour la 10kW uniquement)



MODULATION DE LA PUISSANCE



MAIN FROIDE



CREUSET DE COMBUSTION EN FONTE (mod. 10)



SORTIE DES FUMÉES SUPÉRIEURE (pour la 9kW uniquement)



SORTIE DES FUMÉES POSTÉRIEURE (pour la 10kW uniquement)



FONCTION «SILENCE»



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE / HEBDOMADAIRE



WI-FI (en option)

Poêle à granules ventilé étanche 10 kW



Poêle à granules ventilé étanche 9 kW



ENERGY LABELLING



EN 14785-2006



PRODUIT EQUIVALENT



L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU QUOTIDIEN

### SIÈGE SOCIAL

157 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy  
Tél : 01 41 40 84 32 // Fax : 01 47 39 35 83  
Mail : contact@axdis.fr // Web : www.axdispro.com

Retrouvez-nous :

